suprabeam®

M6r

Lentille dépolie pour un faisceau lumineux doux et lisse

Batterie interchangeable avec chargeur USB-C intégré

Puissant aimant intégré

Multifonctionnel - Torche universelle et lampe frontale en un seul appareil

1100 LUMENS

Li-Ion 3000 mAh	105 m	111 g	20°/60°

526.5111

EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 18 x 14 x 4 cm / 297 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:	10 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 37.5 x 19.5 x 20.2 cm / 3.4 kg
REFERENCES:	526.5111
Gencod:	5704049912410

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Noir / Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur électronique, en silicone
Dimensions:	Bandeau silicone avec points en silicone, réglage de 50-70 centimètres
Poids avec batterie:	L: 110 mm, ø (Tube): 23 mm, (Tête): 32 mm
Indice de protection:	111 g
Température (fonctionnement):	Étanche à l'eau et à la poussière - IP68
Temperature (Operation):	-20°C à +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, Variateur
Source d'alimentation standard:	Li-ion 18650 (3000 mAh)
Temps de charge:	80% = 4 h 10 min, 100% = 5 h 20 min
Faisceau / Distance:	20°/60° / 105 Mètres
Flux lumineux:	Max: 1100 lm / Variateur: 350-3 lm
Temps d'éclairage:	Max: 3 h 30 min, Variateur: 3 h 45 min - 300 h
Accessoires inclus:	Bandeau amovible et lavable, câble USB-C, adaptateur adhésif pour casque, Lanière, Manuel
Température de charge:	-0°C à +45°C

Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,
Parc Sacuny, Park Avenir II,
313 Avenue Marcel Mérieux,
FR69530 Brignais
Tel: 04 78 84 89 22

www.suprabeam.com
commandes@suprabeam.fr